

8500W OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. WI-FI® À MONTAGE MURAL AVEC BATTERIE DE SECOURS

La solution absolue d'accès au garage, conçue pour optimiser l'espace.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- OPTIMISATION DE L'ESPACE**
Une conception qui maximise la polyvalence
- GRANDE PUISSANCE DE LEVAGE**
Soulève des portes pesant jusqu'à 385,5 kg (850 lb) D†
- LAMPE À DEL**
Se monte n'importe où
- WI-FI**
Intégré
- BATTERY BACKUP CALIFORNIA SB-969 COMPLIANT**



ACCESSOIRES INCLUS :

**LAMPE À DEL
TÉLÉCOMMANDEE myQ**
S'active automatiquement avec l'ouvre-porte et fonctionne avec l'application myQ.



827LM

BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE
Active l'ouvre-porte même lors d'une panne de courant.



485LM

SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE
Verrouille automatiquement la porte de garage avec un pêne dormant à la fermeture.



841LM

SMART CONTROL PANEL®
L'écran d'affichage ACL permet de programmer et de régler facilement les paramètres.



880LMW

TÉLÉCOMMANDE À TROIS BOUTONS
Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.



893MAX

PUISSANTS AJOUTS :

MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE
Compacte et portable pour fournir un accès au garage rapide et simple.



374UT

DISPOSITIF SANS FIL D'ENTRÉE SANS CLÉ
Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877MAX

INTELLIGENT

CONCEPTION PEU ENCOMBRANTE QUI DÉGAGE L'ESPACE AU PLAFOND.

WI-FI INTÉGRÉ POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

LAMPE À DEL myQ QUI FOURNIT UN ÉCLAIRAGE BRILLANT, SANS ENTRETIEN.

SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE INCLUSE : LE PÊNE DORMANT VERROUILLE LA PORTE DU GARAGE, RENDANT CELUI-CI PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX.).

APPLICATION MOBILE myQ QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.**

SILENCIEUX ET FIABLE

SA CONCEPTION MURALE ET SON MOTEUR C. C. SILENCIEUX ÉLIMINENT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS PAR LE PLAFOND ET PROCURENT UN FONCTIONNEMENT DES PLUS FLUIDES.

LA GRANDE PUISSANCE DE LEVAGE PERMET D'ACTIONNER DES PORTES PESANT JUSQU'À 385,5 kg (850 lb).

BATTERIE DE SECOURS GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR, 5 ANS SUR LES PIÈCES, 1 AN SUR LA BATTERIE ET LES ACCESSOIRES.

SÉCURISÉ

LA MINUTERIE DE FERMETURE PEUT-ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA PORTE APRÈS UN DÉLAI DÉTERMINÉ.

LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0® PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM® INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

L'État de la Californie n'a pas donné son aval à ces ouvre-portes de garage ni à aucun autre ouvre-porte. *Exige l'achat supplémentaire du pont myQ Home Bridge 819LMB. **La liaison de votre compte myQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement. †Une batterie de secours doit être installée. Doit utiliser un rail d'un rayon de 38 cm (15 po). La porte doit être correctement équilibrée. ††La lampe à DEL télécommandée myQ doit être installée pour permettre l'utilisation de la minuterie de fermeture de la porte ou de la commande de porte de garage myQ par téléphone intelligent. Consulter le guide de l'utilisateur pour plus d'information. Téléphone intelligent non inclus. Les écrans d'application peuvent varier. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

GUIDE DU PRODUIT 8500W
OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C. WI-FI À MONTAGE
MURAL AVEC BATTERIE DE SECOURS

LiftMaster®

8500W

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE C. C.
WI-FI® À MONTAGE MURAL AVEC
BATTERIE DE SECOURS

MOTEUR



- Service sévère 12 V c. a.
- Protection thermique automatique
- Lubrification permanente

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 1,5 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (3 broches)

MÉCANIQUE



- **Châssis en acier et couvercle en plastique**
- **Mécanisme d'entraînement à pignon et chaîne interne** (Rapport de démultiplication de 63:1)
- **Réglage automatique de la résistance** pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- **Limites électroniques** pour une configuration facile
- **Carte logique c. c. Wi-Fi** avec parasurtenseur intégré (pour cartes logiques de recharge, commander la pièce 050DCRJWF)
- **Bornes pour 2 serrures** Permet d'ajouter une autre serrure pour une sécurité accrue (2 max.)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

COMMANDES RADIO SECURITY+ 2.0®

Portée de fonctionnement : **~61 m (200 pi)**

Plage de températures : -35 °C à 65 °C (-31 °F à 149 °F)

Télécommande à trois boutons (893MAX)

- Télécommandes : Security+ 2.0
- Émetteur mural à code : Security+ 2.0
- Codage anti-cambriolage

*La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

COMMANDES CHIFFRÉES

Smart Control Panel® (880LMW)

- Minuterie de fermeture
- Permet de programmer télécommandes, claviers et accessoires myQ
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

COMMANDE RADIO myQ®

**902 À 928 MHz**
50 canaux FHSS
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage et des commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.**

**La lampe à DEL télécommandée myQ doit être installée pour permettre l'utilisation de la minuterie de fermeture ou la commande myQ de la porte de garage par téléphone intelligent. Consultez le guide de l'utilisateur pour plus d'information.

COMPATIBLE AVEC HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURER***)

***Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez Homelink.com pour de l'information supplémentaire.

54,6 cm
(21,5 po)

DIMENSIONS

Surface en
course d'ouverture : 4,27 m (14 pi)Dégagement du plafond nécessaire :
7,62 cm (3 po) à partir du centre de la
barre de torsionPOIDS MAX. DE LA PORTE
385,5 kg (850 lb)[†]21,6 cm
(8,5 po)par
seconde
pour la
porte en
remontée

VITESSE

19,3 cm
(7,6 po)par
seconde
pour la
porte en
descente**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**

ÉCLAIRAGE

Lampe à DEL
télécommandée myQ
(827LM)

- Multiples options de programmation, y compris la commande par l'application myQ
- Se monte au plafond ou au mur
- Couvercle à charnières facile à nettoyer
- Désactivé en mode de batterie de secours

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION

(en kg)

**38**

BOÎTE

BOÎTES (1)

BOÎTE 1 : 70,8 cm x 29,49 cm x 248,66 cm
(27,88 po x 11,61 po x 97,9 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8500W)
- Batterie (485LM)
- Smart Control Panel (880LMW)
- Télécommande à 3 boutons (893MAX)
- The Protector System® Capteurs d'inversion de sécurité
- Serrure automatique de porte de garage (841LM)
- Lampe à DEL télécommandée myQ (827LM)

SÉCURITÉ

- Batterie de secours intégrée
- Compatible avec serrure automatique de porte de garage incluse (2 max.)
- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée^{††}
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Éclairage de travail mains libres
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Inversion de sécurité vers le bas
- Butée de sécurité au haut
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Système d'alerte d'entretien
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 40 télécommandes, 4 systèmes de dispositif sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils myQ



[†]Une batterie de secours doit être installée. Doit utiliser un rail d'un rayon de 38 cm (15 po). La porte doit être correctement équilibrée.

^{††}Remarque : Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser les fonctions Alert-2-Close / fermeture non supervisée uniquement si l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© 2022 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group LLC. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com

ALARM.COM est une marque de service déposée d'Alarm.com. Android et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc. Google, Google Home, Google Assistant et les autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google Inc. Nest est une marque de commerce de Nest Labs, Inc. XFINITY Home et le logo du dessin XFINITY Home sont des marques de commerce ou des marques de service de Comcast Corporation. Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2022 Tous droits réservés. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation. LMGDFRPG8500WB 1/22

LiftMaster®